



## **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky**

### **Traktor**

Nový výrobok

Motor diesel, vodou chladený, min. 3 – valcový, objem motora max. 720 ccm, výkon motora min. 16 HP, otáčky motora max 2800/min, nízka hladina splodín

Objem palivovej nádrže min. 13 l, , spotreba paliva od 2,0 do 2,5 l podľa zaťaženia

Pracovná rýchlosť min. 0,9 km/hod

Maximálna rýchlosť min. 18 km/hod

Zadná uzávierka diferenciálu, pohon 4x4 vypínateľný na 4x2

Min. 2 stupňová mechanická prevodovka, pracovný a cestný chod, min. 6 rýchlostí dopredu, min. 2 dozadu

Mechanická brzda v olejovej náplni – kotúčová, ručná parkovacia brzda

Trojbodový záves vzadu kat 1, zdvih min 540 kg

Trojbodový záves vpredu kat 0, s rýchlopínacím trojuholníkom, zdvih min. 400 kg

3 vývodové hriadele s možnosťou zapnúť súčasne

Zadná vývodová hriadeľ min. 540/1000 ot/min.

Medzinápravová vývodová hriadeľ min. 2500 ot/min.

Predná vývodová hriadeľ min. 2000 ot/min.

Výkon hydraulického čerpadla min 14,0 l/min.

2 vonkajšie predné hydraulické okruhy

Polomer otočenia vnútorný max. 1800 mm

Pracovné svetlá vpredu

Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu – odpružené

Výbava pre komunikácie

Kabína, kúrenie, spätné zrkadlá, vrchné pracovné svetlá 2 vpredu, 2 vzadu.

Svetelná výška min 270 mm – veľká priechodnosť terénu, obrubníka chodníka

Dĺžka stroja max. 2360 mm

Hmotnosť max. 760 kg

Kolesá na trávu predné min. 20x8 a zadné min 29 x 12,5

COC certifikát a osvedčenie o evidencii - bez predchádzajúceho zápisu

### **Kosačka**

Nový výrobok

Medzinápravová kosačka

Záber min. 1200 mm

Kosačka uchytená na paralelnom výkyvnom systéme na kopírovanie terénu

Min. 4 kopírovacie koliečka

Nastavenie výšky kosenia nastaviteľná z miesta obsluhy

Hydraulický zdvih kosačky

Plná kompatibilita a funkčnosť s ponúkaným traktorom

### **Zhrnovacia radlica predná**

Nový výrobok

Gumový brit

Celková šírka britu min. 140 cm

Hydraulické natáčanie radlice z kabíny traktora

Doska radlice odpružená proti nárazom

Operné nastaviteľné kolesá

Zavesenie na predný záves traktore

Plná kompatibilita a funkčnosť s ponúkaným traktorom

### **Rozmetadlo**

Nový výrobok

Nádrž objem min. 250 l

Maximálny rozptyl od 1,2 do 12 m

Materiál rozmetacieho kotúča nerezová oceľ – min. 4 ks nastaviteľné lopatky

Možnosť rozmetania po celej šírke alebo pomocou zdvojeného uzáveru možnosť rozmetania iba vpravo, alebo iba vľavo.

Hmotnosť max. 70 kg

Komunálne sito

Komunálny deflektor

Kardan

Plná kompatibilita a funkčnosť s ponúkaným traktorom

**Príloha č.2 – cenová ponuka**

**Uchádzač :**

Názov: .....

Adresa : .....

IČO : .....

<b>Položka</b>	<b>Názov a typ</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Traktor</b>			
<b>Kosačka</b>			
<b>Zhrnovacia radlica predná</b>			
<b>Rozmetadlo</b>			
<b>Celková cena</b>			

**V ..... dňa .....**

.....  
**podpis a pečiatka**